

# КРАТКОЕ ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО

по набору гранок статей для Российского журнала наук о Земле  
и Вестника ОНЗ РАН (в разделе Публикации)

=====

## 1 Преамбула статей на английском языке для RJES

```
\documentclass[twoside]{article}
\usepackage[silent,pdf,hyper]{gscpaper}
\usepackage{hyperref}
\journalid{ES}{<том>}{<номер>}{<две последние цифры года>}
% Следующие три строки использовать для трудов конференции в Переславле
\subident{proceedings of the international conference}
{Electronic Geophysical Year: State of the Art and Results}
{3--6 June 2009 $\bullet$ Pereslavl-Zalessky, Russia}
% Для других работ, публикуемый в RJES \subident оставить пустым или забыть их комментарием
\citnumber{}{<порядковый номер статьи в выпуске>} % первый параметр оставить пустым
\paperid{<номер статьи, например, 2009ES000245>}
\cpright{}{<год>} % первый параметр оставить пустым
\lefthead{<имя>}
\righthead{<краткое название статьи>}
\received{<день>}{<месяц>}{<год>}
\accepted{<день>}{<месяц>}{<год>}
\published{<день>}{<месяц>}{<год>}
\siterooturl{http://elpub.wdcb.ru}
\xmldepositor{}{} % можно оставить пустыми
\xmlregistrant{} % можно оставить пустым

\gcmdterms{<ключевые слова из перечня GCMD, разделяемые точкой с запятой>} % можно оставить пустыми
\agutermes{<индексные термины AGU, разделяемые точкой с запятой>} % можно оставить пустыми
\keywords{<ключевые слова по выбору автора или редактора, разделяемые точкой с запятой>}
\authaddr{<имена и адрес авторов + e-mail>} % может быть несколько адресов

\begin{document}

\title{заголовок статьи}
\author{<пор. номер>}{<фамилия>}{<имя>}{<префикс>}{<организация>}{<альтернативная организация>}{<инициалы>}
\affil{<пор. номер>}{<организация>}{<город>}{<регион>}{<страна>} % \author и \affil могут повторяться

\abstract{<текст абстракта>}

<Текст статьи>
=====
```

## 2 Преамбула статей на русском языке для RJES (заменить первые 9 строк, остальные оставить как выше)

```
\documentclass[twoside]{article}
\usepackage[silent,pdf,hyper,rus]{gscpaper}
\usepackage[pdftoolbar=false, pdfpagemode=UseNone]{hyperref}
\journalid{RE}{11}{1}{09}
% Следующие три строки использовать для трудов конференции в Переславле
\subident{труды международной конференции}
{Итоги Электронного Геофизического Года}
{3--6 июня 2009 $\bullet$ Переславль-Залесский, Россия}
% Для других работ, публикуемый в RJES \subident оставить пустым или забыть их комментарием
=====
```

### 3 Преамбула статей на русском языке для Вестника ОНЗ РАН

```
\documentclass[twoside]{article}
\usepackage[silent,pdf,hyper,rus]{gscraper}
\usepackage{hyperref}
\journalid{NZ}{<том>}{<номер>}{<две последние цифры года>}
\citnumber{}{<порядковый номер статьи в выпуске>} % первый параметр оставить пустым
\paperid{<номер статьи, например, 2009NZ000002>}
\cpright{}{<год>} % первый параметр оставить пустым
\lefthead{<имя>}
\righthhead{<краткое название статьи>}
\received{<день>}{<месяц>}{<год>}
\published{<день>}{<месяц>}{<год>}
\siterooturl{http://onznews.wdcb.ru}
\xmldepositor{}{} % можно оставить пустыми
\xmlregistrant{} % можно оставить пустым

\gcmdterms{<ключевые слова из перечня GCMD, разделяемые точкой с запятой>} % можно оставить пустыми
\agutterms{<индексные термины AGU, разделяемые точкой с запятой>} % можно оставить пустыми
\keywords{<ключевые слова по выбору автора или редактора, разделяемые точкой с запятой>}
\authaddr{<имена и адрес авторов + e-mail>} % может быть несколько адресов

\begin{document}

\title{заголовок статьи}
\author{<пор. номер>}{<фамилия>}{<имя>}{<префикс>}{<организация>}{<альтернативная организация>}{<инициалы>}
\affil{<пор. номер>}{<организация>}{<город>}{<регион>}{<страна>} % \author и \affil могут повторяться

\abstract{<текст абстракта>}

<Текст статьи>
```

---

### 4 Рисунки и таблицы

Вместо Figure 1 и Figures 1 and 2 набирать соответственно  
`\figref{1}` и `\figrefs{1 and 2}` или `\figrefs{1, 2}`

Вместо Table 1 и Tables 1 and 2 набирать соответственно  
`\tabref{1}` и `\tabrefs{1 and 2}` или `\tabrefs{1, 2}`

### 5 Список литературы

Пока набирается в старом формате.